

## 双登 SDC10-Box5



**01** 高循环磷酸铁锂电芯

**02** 兼容性广(已安装20+通讯块议)

**03** 多重安装方式(19/23英寸/挂墙式/堆叠式)

**04** 易于拓展(多支持20个电池并联)

### 技术参数

型号	SDC10-Box5
标称容量	5.12 kWh
可用容量	4.1 kWh (建议放电) 5.12 kWh (最大放电)
充电电压	54.0 - 56.4 V
放电电压	45.0 - 48.0 V
标称电压	51.2 V
充电/放电 电流	推荐电流 50 A (0.5C) 最大电流 100 A (1C)
通讯接口	CAN & RS485
尺寸	(443±2) x (135±2) x (440±2) mm
运行温度	充电推荐温度: 0 ~ +45 °C 放电推荐温度: -20 ~ +50 °C 储存温度: -20°C ~ +35 °C
重量	40±2 Kg
防护等级	IP20
扩展	最多并联20个电池
优点	预安装了20个逆变器的通讯协议, 支持嵌入式挂墙式及堆叠式安装
兼容逆变器	德业/固德威/Luxpower/victron/SMA/古瑞瓦特/首航/SRNE/TBB/ 迈格瑞能/索瑞德/阳光电源/索利斯/日月元/汇能等
认证	UL1973 / IEC62619 / CE / UN38.3 / CEI 0-21

